

ineo 1052/1250

Черно-белая система | 105/125 страниц в минуту



ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Тип аппарата

Напольный (встроенный сканер)

Скорость печати

> A4, 105/125 стр/мин
> A3, 50/70 стр/мин

Система печати

Лазерная

Градации цвета

256

Подача бумаги

> Стандартно: 2 кассеты по 1500 листов, макс. 20000 листов (40 - 350 г/м²)
> Дуплекс, макс. 50 - 300 г/м²

Формат бумаги

Стандартно: макс. 324 x 463 мм
PF-703: макс. 324 x 483 мм

Область печати

Макс. 314 x 463 мм
PF-703: макс. 314 x 483 мм

Время разогрева

Менее 480 сек.

Габариты (w x h x d)

990 x 1454 x 910 мм (без опций)

Вес

375 кг (без доп. оборудования)

Электропитание

220-240 В, 50 Гц

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРИНТЕРА

Контроллер

Стандартно: встроенный контроллер 2.8 Ghz

Память

2GB RAM / 250 GB жесткий диск

Разрешение

Макс. 1200 x 1200 dpi

Сетевые протоколы

TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, IPP, EtherTalk

Языки эмуляции

PCL 5e/XL (PCL 6), Adobe PostScript 3

Интерфейс

Ethernet 10/100/1000 BaseT

Драйверы

Windows 2003/2008 Server/XP/Vista/7
Mac OS 10.3, 10.4, 10.5, 10.6

Функции печати

Электронная сортировка, дуплекс, печать нескольких страниц на одной, печать на табулированной бумаге, водяные знаки, Mixmedia и Mixplex

СПЕЦИФИКАЦИЯ СКАНЕРА

Направление сканирования

Scan to E-mail/FTP/HDD/SMB (PC),
Twain-Scan

Разрешение

Макс. 1200 x 1200 dpi

Скорость

Макс. 105 оригиналов в минуту

Размер оригинала

Макс. A3 (297 x 420 мм)

Форматы файлов

TIFF, PDF, Encrypted PDF, XPS

Адресное сканирование

LDAP-support

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОПИРА

Подача оригиналов

> Макс. A3
> двусторонний автоподатчик
(100 листов, макс. 200 г/м²)

Тираж

1 - 9999

Масштабирование

25 - 400% с шагом 0,1%

Время выхода первой копии

2.8 секунды

Память

2 GB RAM / 250 GB HDD

Разрешение

1200 x 1200 dpi

Функции

Режим главы и режим обложки, защищенная копия, 2/4/8-в-1 копию, дуплекс, копирование книги, наложение изображения, водяные знаки

УТИЛИТЫ ДОКУМЕНТООБОРОТА

> Jtman jobticket (опционально)
> Jtweb jobsubmission (опционально)
> ineo Remote Care (опционально)
> Enterprise Device Manager
> Enterprise Account Manager (опционально)

ОПЦИИ

> Профессиональный фолдинг-финишер FD-503

Выходная емкость до 2500 листов (при установке доп. выходного лотка), вставка обложек / страниц, 2 лотка подачи обложек / страниц по 500 листов, перфорация (2/4 отверстия), 6 вариантов складывания (пополам, Z-складывание, воротами, складывание "под конверт" внутрь / наружу, двойное параллельное), прямая выходной лоток на 200 листов.

> Автоматический кольцевой брошюровщик GP-502

Кольцевое сшивание книг до 102 листов.

> Расцветочные комплекты брошюровочных кольцевых элементов для GP-502

> Многофункциональный финишер FS-532

Многопозиционное сшивание до 100 листов, выходная емкость 4200 + 300 листов, сортировка сдвигом.

Опционально: буклет-модуль (изготовление буклетов до 100 стр., складывание пополам и под конверт), модуль перфорации, модуль вставки обложек / страниц.

> Соединительный модуль RU-510

Используется во всех конфигурациях ineo 1250, используется для подключения GBC перфоратора GP-501, лотка подачи страниц / обложек PI-PFU (PF-703/FA-501) после печатного модуля

> Монтажный комплект FA-501

Для подключения кассеты PF-703 в качестве устройства подачи страниц / обложек после печатного модуля

> Выносной модуль жесткого диска RH-101

Модуль подключения жесткого диска аппарата с внешней стороны печатного блока (для быстрой замены)

> Модуль подключения сменного жесткого диска HD-511

Бокс для подключения сменных (заменяемых) жестких дисков

> Комплект перфорации для GP-501

Различные комплекты перфорации под разные типы пружин для GBC перфоратора GP-501, заменяемые конечным пользователем

> Подающая кассета PF-706

Фрикционная кассета для бумаги, 3 x 2000 листов, размер 95x139 - 324x463 мм, 40-300 г/м² (350 г/м² из среднего лотка)

> Буклет-финишер SD-506

Изготовление буклетов до 50 листов (200 стр.) со сгибом по центру и сшиванием на скрепку, автоматической подрезкой передней кромки, выходной ленточный лоток до 50 буклетов, складывание пополам и тройное (под конверт), верхний выходной лоток до 200 листов.

> Большой накопитель LS-505

Накопитель на мобильную тележку до 5000 листов, сортировка сдвигом, верхний выходной лоток до 200 листов.

> Устройство GBC-перфорации GP-501

Автоматическая перфорация для скрепления пластиковыми и проволоочными пружинами. Комплекты ножей для различных типов пружин меняется непосредственно пользователем.

> Термоклеевой финишер PB-503

Автоматическая система для изготовления книг с термоклеевым (бесшвейным) переплетом емкостью от 10 до 300 листов (толщина корешка до 30 мм), размером A5-A4+ (307x221 мм), автоматической подрезкой обложки по передней кромке, лоток для обложек на 1000 листов, возможность вставки в книгу листов A3 с Z-складыванием, вывод готовых книг на мобильную тележку, верхний выходной лоток до 200 листов.

> Подающие лотки PF-703

Вакуумная подача бумаги, емкость 5000 листов (2x1850 + 1300 листов), размер бумаги 95x139 - 324x483 мм плотностью до 350 г/м² (из среднего лотка).